

## Bodenablauf 40 SE, DN 50, 100 x 100 mm


Artikel Nr. **405050** 

GTIN/EAN: 4001636405050

Rabattgruppe: 3







## nach DIN-EN-1253 Ablaufstutzen DN-50 senkrecht

## Ausführung:

- höhenverstellbarer Aufsatz E-10
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50-mm
- Bauschutzdeckel

## Material:

Polypropylen, hochschlagfest

Rahmen ABS, 100-x-100-mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K-3-(300-kg)

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Ablaufleistung nach DIN EN 1253
(bei 20 mm Anstauhöhe)

Norm
DAL

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	1,34 l/s

Dallmer GmbH + Co KG · Wiebelsheidestraße 25 · 59757 Arnsberg · Tel.: +49 2932 9616-0 · Fax: +49 2932 9616-222 www.dallmer.de · info@dallmer.de