


23. August 2021

**Schallsch.-Duschelement DallFlex Wall, DN 50, 1 x 1 m**

Artikel Nr. **540256**  
 GTIN/EAN: 4001636540256  
 Rabattgruppe: 11



mit wandseitiger Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall und CeraFloor.  
 Bei Einbau gemäß Prüfbericht geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.  
 Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

**AUSFÜHRUNG**

- Ablaufgehäuse System DallFlex nach DIN EN 1253
- flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

**MATERIAL**

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest