

1. Produktbeschreibung

Komplettverteiler HKV-D Balance, aus Edelstahl-Profilrohr auf Verteilerhalter mit Schallschutzeinlage vormontiert, 50mm Ventilabstand, Anschluss IG1", Heizkreisanschlüsse 3/4" AG-Eurokonus.

Rücklauf (oben): mit integrierten, voreinstellbaren Ventilen für Durchflussmengen von 30-300 l/h, selbstregelnd im Druckbereich min.17 - max.60 kPa; mit Ventilschutzkappe (Gewinde M 30x 1,5).

Vorlauf (unten): absperrbare Durchfluss-Funktionsanzeige, werkseitig voll geöffnet – hier keine Einstellung und Regulierung des Volumenstromes vornehmen. Im Regelbetrieb immer vollständig zu öffnen!

Beiliegend zur wahlweisen Montage rechts oder links: 2 SFE-Ventile (drehbar) mit Reduzierungen, alles selbstdichtend (O-Ring); sowie mit Bezeichnungsschildern.

2. Typenübersicht

Art.-Nr.	Heizkreis	Anschluss	Baulänge ca.	Bautiefe ca.	Gesamtlänge ca.
220278	HKV-DB 2	1" IG	150	80	200
220378	HKV-DB 3	1" IG	200	80	250
220478	HKV-DB 4	1" IG	250	80	300
220578	HKV-DB 5	1" IG	300	80	350
220678	HKV-DB 6	1" IG	350	80	400
220778	HKV-DB 7	1" IG	400	80	450
220878	HKV-DB 8	1" IG	450	80	500
220978	HKV-DB 9	1" IG	500	80	550
221078	HKV-DB 10	1" IG	550	80	600
221178	HKV-DB 11	1" IG	600	80	650
221278	HKV-DB 12	1" IG	650	80	700

3. Technische Daten

Einsatzbereich	: Flächenheizung und -kühlung
Vorlaufbalken	: DFM ohne Skalierung, zur Absperrung und Funktionsanzeige
Rücklaufbalken	: Integrierte Ventile mit Bauschutzkappe; Anschlussgewinde M 30 x 1,5
Medium	: Heizwasser nach VDI 2035; ggf. Luft-Schlamm- o. Magnetitabscheider einbauen
Anschlussdimension	: IG 3/4" für Kugelhahnanschluss-Set und IG 1/2" für Spül- / Füll- und Entleerventil
Max. Betriebsdruck	: 6 bar
Max. Betriebstemperatur	: 65°C
Ventilabstand	: 50 mm

(Maße in mm)

