Artikelgruppe 1 **FLEXCON**

Sicherheitsventile

CE

Flamco Sicherheitsventil aus Grauguss Ansprechdruck 1 - 10 bar* nach TRD 721

Typ	TÜV	CE	Anschluss DN	Ansprech-druck [in bar] (Überdruck)	WG	Preis pro Stück	Bestell-nummer
Flamco Sicherheitsventil 20 x 32	✓	✓	20 x 32	*	HZG		27080
Flamco Sicherheitsventil 25 x 40	✓	✓	25 x 40	*	HZG		27081
Flamco Sicherheitsventil 32 x 50	✓	✓	32 x 50	*	HZG		27082
Flamco Sicherheitsventil 40 x 65	✓	✓	40 x 65	*	HZG		27083
Flamco Sicherheitsventil 50 x 80	✓	✓	50 x 80	*	HZG		27084
Flamco Sicherheitsventil 65 x 100	✓	✓	65 x 100	*	HZG		27085
Flamco Sicherheitsventil 80 x 125	✓	✓	80 x 125	*	HZG		27086
Flamco Sicherheitsventil 100 x 150	✓	✓	100 x 150	*	HZG		27087
Flamco Sicherheitsventil 125 x 200	✓	✓	125 x 200	*	HZG		27088
Flamco Sicherheitsventil 150 x 250	✓	✓	150 x 250	*	HZG		27089

*Ansprechdruck bei Bestellung bitte angeben

Flanschen-Kappenventil

Typ	TÜV	CE	Maße [in mm] Höhe	Länge	Preis pro Stück WG	PN 6	WG	PN 16	Bestellnummer PN 6	PN 16
Flanschen-Kappenventil DN 20	✓	✓	195	120	HZG		HZG		29021	29020
Flanschen-Kappenventil DN 25	✓	✓	195	125	HZG		HZG		29026	29025
Flanschen-Kappenventil DN 32	✓	✓	195	130	HZG		HZG		29033	29032
Flanschen-Kappenventil DN 40	✓	✓	220	140	HZG		HZG		29041	29040
Flanschen-Kappenventil DN 50	✓	✓	230	150	HZG		HZG		29051	29050
Flanschen-Kappenventil DN 65	✓	✓	260	170	HZG		HZG		29066	29065
Flanschen-Kappenventil DN 80	✓	✓	330	180	HZG		HZG		29081	29080
Flanschen-Kappenventil DN 100	✓	✓	355	190	HZG		HZG		29101	29100
Flanschen-Kappenventil DN 125	✓	✓	405	200	HZG		HZG		29126	29125
Flanschen-Kappenventil DN 150	✓	✓	460	210	HZG		HZG		29151	29150

Flexfast Schnellkupplung

Flexfast Schnellkupplung 3/4" für Flexcon/Airfix** Gefäße 2 - 25 Liter

Typ	Anschluss	Verpack.-einheit/Stück	WG	Preis pro Stück	Bestell-nummer
Flexfast Schnellkupplung	3/4" i - 3/4" a	25	HZG		27920

** nicht für Trinkwasser geeignet

Flexfast Schnellkupplungen ermöglichen die einfache und schnelle Prüfung des Gefäßvordrucks (bei Gefäßen bis 25 Liter) sowie das Auswechseln des Gefäßes, ohne die Anlage drucklos zu machen oder zu entleeren.