Artikelgruppe 2 | **AIRFIX A**

Airfix A Membran-Druckausdehnungsgefäße

für Trinkwassererwärmungs- und Druckerhöhungsanlagen

Garantie[1)] 5 JAHRE

- Mit Airfix A entscheiden Sie sich für **Zuverlässigkeit und Lebensdauer**
- Mit Airfix A entscheiden Sie sich für
  - die bewährte Airfix Membrane, die robust im Klemmring rundum gehalten ist,
  - deren überdurchschnittliche Beanspruchbarkeit durch Tests und Praxis bewiesen ist (die Werte liegen weit über Norm!)
- Mit Airfix A entscheiden Sie sich für eine neue Durchströmungstechnik. Das Gefäß kann einfach in bestehende Anlagen eingebaut werden **(T-Stück bauseits)**
- Selbstverständlich haben wir auch für Airfix A die DIN-DVGW Zulassung. Es entspricht der KTW-C Vorschrift und erfüllt die Anforderungen der DIN 4807/5

Das Airfix A Ausdehnungsgefäß - hier groß abgebildet - wird komplett mit einem Kunststoff-Strömungsverteiler geliefert.

Der Strömungsverteiler wird in das Standard-T-Stück (nicht im Lieferumfang) eingesetzt, dann das Airfix A Ausdehnungsgefäß in das T-Stück einschrauben.

Das im Kaltwasserzulauf zum Speicher-Wassererwärmer eingebaute Airfix A Ausdehnungsgefäß wird durch den Strömungsverteiler im T-Stück durchströmt.

AIRFIX

[1)] Garantiebestimmungen siehe Seite 265

Technische und preisliche Änderungen vorbehalten

Artikelgruppe 2 **AIRFIX A**

Airfix A Membran-Druckausdehnungsgefäße
für Trinkwassererwärmungs- und Druckerhöhungsanlagen

Zulassung gemäß EU Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Prüfzeichen DIN-DVGW: NW-0411 AU2095

AIRFIX DURCHSTRÖMT

DIN DVGW CERT
NW-0411AU2095

ist die Lösung für alle Trinkwasseranlagen !

Zugelassen für:
Airfix A 8 - 25 Liter: max. Betriebsüberdruck 10 bar, Gasvordruck 4 bar
Airfix A 35 - 80 Liter: max. Betriebsüberdruck 8 bar, Gasvordruck 4 bar

Maximale Betriebstemperatur: 70 °C (343 K)

Prüfzeichen DIN-DVGW: NW-0411 AU2095

Nach DIN ist eine jährliche Wartung vorgeschrieben!

Typ	Nenn-inhalt [in Liter]	Betriebs-überdruck [in bar]	Abmessungen [in mm] Ø	Höhe	Anschluss	Gewicht [kg]	Paletten-einheit/ Stück	WG	Preis pro Stück	Bestell-nummer
Airfix A 8	8	10	245	301	R 3/4″	3,2	50	AFX		24259
Airfix A 12	12	10	286	334	R 3/4″	4,3	36	AFX		24349
Airfix A 18	18	10	328	325	R 3/4″	4,9	24	AFX		24459
Airfix A 25	25	10	358	378	R 3/4″	6,6	18	AFX		24559
Airfix A 35*	35	8	394	437	R 3/4″	8,1	18	AFX		24659
Airfix A 50*	50	8	437	473	R 3/4″	11,2	12	AFX		24749
Airfix A 80*	80	8	519	540	R 3/4″	15,0	12	AFX		24809

* mit Aufhängelasche

Zubehör Airfix A

AirfixControl
komplettes Anschluss-Set inkl. Absperrung und Entleerung für Airfix Gefäße

Typ	Verpack.-einheit/Stück	WG	Preis pro Stück	Bestell-nummer
AirfixControl, zur schnellen Wartung	1	AFX		28930

Aufhängezarge MB 3, Wandbefestigung **mit Schnappfunktion** für Gefäße 8 - 25 Liter

Typ	Verpack.-einheit/Stück	WG	Preis pro Stück	Bestell-nummer
Aufhängezarge MB 3 mit Schnappfunktion	25	HZG		27903