Pumpengruppen MK

Meibes Pumpengruppe Edition 8 MK
(gemischter Heizkreis für Verteiler bis 70 kW bzw. Wandmontage geeignet)

Komplett mit oder ohne Umwälzpumpe (EL 180 mm) mit Anschlusskabel; zwei Kugelhähne (rücklaufseitig mit handaufstellbarer Schwerkraftbremse); zwei im Kugelhahngriff integrierte Kontaktthermometer (Anzeigebereich 0 – 120°C); 3-Wege-T-Mischer mit stufenlos einstellbarem Bypass; EPP-Isolierung; Achsabstand 125 mm; unterer Abgang 1 1/2" AG flachdichtend, oberer Abgang mit Innengewinde entsprechend Pumpendimension; Wandhalterung

Ausführung:		Art.-Nr. (VL links)	Art.-Nr.(VL rechts)
DN 25 (1")			
1"	ohne Pumpe	L 66831 EA	66831 EA
1"	mit Grundfos UPM3 Hybrid 25-70*	L 66831.36	66831.36
1"	**mit Grundfos Alpha 2.1 25-60**	L 66831.30	**66831.30**
1"	mit Wilo Yonos PICO 25/1-6	L 66831.10 WI	66831.10 WI
1"	**mit Wilo Stratos PICO 25/6**	L 66831.32 WI	**66831.32 WI**
DN 32 (1 1/4")			
1 1/4"	ohne Pumpe	L 66832 EA	66832 EA
1 1/4"	mit Grundfos UPM3 Hybrid 32-70*	L 66832.36	66832.36
1 1/4"	mit Grundfos Alpha 2.1 32-60	L 66832.30	66832.30
1 1/4"	mit Wilo Yonos PICO 30/1-6	L 66832.10 WI	66832.10 WI
1 1/4"	mit Wilo Stratos PICO 30/6	L 66832.32 WI	66832.32 WI

**) optionales PWM-Signalkabel: Seite 125.*

Blende zur Veränderung des Kvs Wertes

Für optimales Regelverhalten des Mischers in Anlagen mit Wärmeerzeugern, die einen hohen Druckverlust haben (z. B. Wandkessel). Der Kvs-Wert der Blende sollte etwa dem Kvs-Wert des Wärmeerzeugers entsprechen.

Ausführung:	Art.-Nr.
Kvs 2,9	58041.047
Kvs 5,5	58041.048

Technische Daten		
DN	25	32
oberer Anschluss	G 1" IG	G 1 1/4" IG
unterer Anschluss	G 1 1/2" AG (flachdichtend)	
Achsabstand	125 mm	
Bauteile aus	Stahl, Messing, EPP-Isolierung	
Abmessung	ca. H 420 × B 250 × T 255 mm	
Dichtmaterialien	PTFE, EPDM	
Temperaturanzeige	0 bis 120°C	
Einsatztemperatur	bis 110°C	
Betriebsdruck	PN 6	
Kvs-Wert	5,8 m³/h	6,1 m³/h

***Hinweis:** In 2 Bauformen (Vorlauf links oder Vorlauf rechts) Weiteres Zubehör auf Seite 125.*