


Geberit FlowFit Übergangswinkel 90° mit Klemmringverschraubung



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

Lieferumfang

- Klemmringverschraubung

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	arc	L	l	Z	Z1	SW	VE1	VE2
620.700.00.1	12 / 10	16 mm	12 mm	90 °	5.5 cm	0.8 cm	2.2 cm	1.7 cm	24 mm	1 St.	25 St.
620.710.00.1	12	16 mm	15 mm	90 °	5.5 cm	0.8 cm	2.2 cm	1.7 cm	24 mm	1 St.	25 St.
620.701.00.1	15 / 12	20 mm	15 mm	90 °	5.7 cm	0.8 cm	2.4 cm	1.7 cm	24 mm	1 St.	25 St.