


## Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach, abgesetzt



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

### Lieferumfang

- 2 Schutzstopfen

- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit gelbem Schutzstopfen
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

### Technische Daten

Werkstoff | Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	d, Ø	Rp	arc	AD	AD1	L	L1	L2	I	I1	H	Z	VE1	VE2	
619.660.00.1	12	16 mm	1/2 "	90°	15.3 cm	7.3 cm	59.7 cm	5.2 cm	6 cm	25.7 cm	4 cm	6 cm	2.7 cm	1 St.	5 St.	Neu
619.661.00.1	15	20 mm	1/2 "	90°	15.3 cm	7.3 cm	59.7 cm	5.2 cm	6 cm	25.7 cm	4 cm	6 cm	2.7 cm	1 St.	5 St.	