

one

KBN-Nr.: ONSI, ONSIES (Montageanleitung Seite 64)



oval



2 Deckelpuffer DPV5
4 Sitzpuffer SPQ2




Öffnungswinkel max. 110°







Sandwich

flach



Gesamthöhe: 43mm

WC-Sitz Modell	
Material	Duroplast
DIN 19516	Mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz DIN 19516
Wertigkeit	preiswert
Laser	Laser CO ² VIGOUR Breite 30mm / Höhe 5mm Abstand von Deckelaußenkante (mittig) bis Unterkannte des Logos 100mm
Benutzerprofil	öffentlich/normale Belastung
VPE	 7  168
Farben	
weiß-alpin Nylonscharnier	KBN (Art.-Nr.) ONSI (535976)
weiß-alpin Edelstahlscharnier	ONSIES (535977)

Scharnier				Sitzlänge in Abhängigkeit vom Scharnier in mm*	
KBN (Code)	Bild	Material	Besonderheit	Befestigungsart	Verstell-system
YVG400024 (B0301Y)	 Schraubenlänge 74,2 mm	Nylon	Nicht abnehmbar	BVU FastFixmutter	2 Punkt
YVG400023 (B0302Y)	 Schraubenlänge 70 mm	Edelstahl	Nicht abnehmbar	BVU FastFixmutter	2 Punkt
* gilt für Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + / - 3 mm und Löchern mit Ø 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers. Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlänge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschließlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf. geringfügig ab.					