

VERKLEIDUNGSMONTIERTE ISOLIERUNGSEINFÜHRUNGSSATZ



verkleidungsmontierte nVent-RAYCHEM-Isolierungseinführungssätze zum Schutz von Strom- und Heizkabeln bei der Durchführung durch die Blechummantelung der Dämmschicht an Rohrleitungen, Tanks oder Behältern.

EIGENSCHAFTEN

Einfache und schnelle Montage

Hervorragende Zugentlastung

Effektives Umweltsiegel

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelname	Modell	Montage	Kompatibel mit
332523-000	IEK-25-04	Für parallele Heizungen oder Energie Kabel	Umhüllung	BTV, BSA, QTVR, XTV, KTV, HTV, VPL
1244-000689	IEK-20-PI	Für XPI oder Energie Kabel	Umhüllung	XPI, XPI-F, XPI-S
1244-000965	IEK-20-M	Für Parallelheizelemente	Umhüllung	HWAT-M, HWAT-L, FS-x-2X

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Telefon +1.800.545.6258

Telefax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europa, Mittlere Osten, Afrika

Telefon + 32.16.213.51 1

Telefax + 32.16.213.60 4

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Telefon +86.21.2412.1688

Telefax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Telefon +1.713.868.4800

Telefax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com



Unsere leistungsfähige Mappe von Marken:

nVent.com

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER