




SANIWALL® Pro UP



Das praktische Komplettsystem – bestehend aus Montagerahmen, Spülkasten, Bedienpaneel und Kleinhebeanlage, mit Glasverkleidung oder zum Verfliesen

- Silence-Technologie 48 dB(A)
- Blitzschneller Zugang
- Steckerfertig
- Integr. Rückschlagklappe



Artikelnr. (Glasverkleidung): 0035UP (Bodenfixierung)
 0035UPK (Schienensystem)

Artikelnr. (geflieste Wände): 0035FUP (Bodenfixierung)
 0035FUPK (Schienensystem)

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	5 m hoch bzw. 100 weit
Einleitungsöffnung	1 x DN 100, 2 x DN 40
Elektrische Daten	220 – 240 V 50 Hz
Leistung	400 W
Schutzklasse	IP44
Max. Abwassertemperatur	40°C
Druckleitung Anschluss	DN 25 / 32 mm
Entsorgt Abwasser aus	Wandhängendem WC, Waschtisch, Dusche, Bidet, Urinal

SANIBEST® Pro



Starke und unverwüsthliche Hochleistungshebeanlage. Wartungsfreundlich durch Zugriff auf die wichtigsten Bauteile ohne Demontage des Geräts

- Steckerfertig
- Integr. Rückschlagklappe
- 10 Jahre Ersatzteil-Nachkauf-Garantie
- Extrem robustes Schneidwerk




Artikelnr.: 0043

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	7 m hoch bzw. 110 weit
Einleitungsöffnung	1 x DN 100, 3 x DN 40
Elektrische Daten	220 – 240 V 50 Hz
Leistung	1.100 W
Schutzklasse	IP44
Max. Abwassertemperatur	40°C
Druckleitung Anschluss	DN 25 / 32 mm
Entsorgt Abwasser aus	WC, Waschtisch, Dusche, Bidet, Urinal


FÖRDERLEISTUNG



ABMESSUNG (mm)



ABMESSUNG (mm)



FÖRDERLEISTUNG

