



HEIZUNGSFILTER HF 3425 COMPACT

Preiswert, kompakt und rückspülbar: effektiver Schutz vor Verschlammung

Der rückspülbare Heizungsfilter HF 3425 compact mit Magnetabscheidung schützt die Heizungsanlage vor Verschlammung und sorgt so für die Langlebigkeit von Wärmeerzeugern, Heizungspumpen, Thermostatventilen und weiteren Armaturen in der Heizungsinstallation.

Das Heizungswasser durchströmt den Filter, wobei die magnetischen Sedimente am innen liegenden Magnetstab gesammelt werden. Bei der Rückspülung werden die Sedimente (Magnetit und Schlamm) effektiv ausgespült.

Der HF 3425 compact ist mit seinem kompakten Baumaß und dem integrierten, drehbaren Flansch unter anderem ideal zum Anschluss wandhängender Heizgeräte.

- **kompaktes Baumaß**
- **ideal zum Anschluss wandhängender Heizgeräte**
- **flexibel einsetzbar**

- **praktische, manuelle Drehanzeige zur Rückspül- und Wartungserinnerung**
- **einfache Rückspülung durch integrierten Schlauchanschluss**
- **trocken gelagerte Magnetlanze gegen Magnetit**
- **komfortable Montage mit drehbaren Flansch**

Technische Daten

max. Betriebsdruck	10 bar
Betriebstemperatur	10 °C bis 110 °C
Medium	Heizungswasser
Mindestdruck für Rückspülung	1,5 bar
Einbaulage	Hauptachse senkrecht
Maschenweite	100 µm
Durchflussleistung	2,56 m³/h bei Δp 0,1 bar 3,20 m³/h bei Δp 0,15 bar 3,60 m³/h bei Δp 0,18 bar
Kvs-Wert	8,0
Anschlussgröße	DN 25
Werks-Nr.	3425.25.000

