

TECEfloor Komfort Verteilerschrank UP 110

NEU

Stabiler Komfort Unterputz-Verteilerschrank aus 1 mm starkem, verzinkten Stahlblech, mit erhöhtem Elektromontagebereich im oberen Schrankteil inklusive Hutschiene zur Aufnahme der TECEfloor Regelklemmleisten. Rückwand mit 2 abnehmbaren Befestigungsschienen inklusive rutschsicheren Fixierschrauben zur Aufnahme der Heizkreisverteiler, Oberteil und Seitenteile mit vorgestanzten Durchbrüchen für Vor- und Rücklaufleitung, inklusive Estrichprallblech, Tür und Blendrahmen aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016), tiefenverstellbar 110-150 mm, Einbauhöhe 780-900 mm.



RG 3 | 10.0770.0030

Schranktyp	Breite	Best.-Nr.		LE 1
110-1	400 mm	7735 1501*	NEU	1 St.
110-2	540 mm	7735 1502*	NEU	1 St.
110-3	690 mm	7735 1503*	NEU	1 St.
110-4	840 mm	7735 1504*	NEU	1 St.
110-5	990 mm	7735 1505*	NEU	1 St.
110-6	1140 mm	7735 1506*	NEU	1 St.

Maueröffnungsmaß = Innenbreite + min. 45 mm

Empfohlene Schrankbreite = Einbauten + beidseitiger Montageabstand (2 x ≥ 50 mm)

Best.-Nr.	Erforderliche Nischenbreite	Erforderliche Nischenhöhe	Erforderliche Nischentiefe
7735 1501	445 mm	805-925 mm	115-155 mm
7735 1502	585 mm	805-925 mm	115-155 mm
7735 1503	735 mm	805-925 mm	115-155 mm
7735 1504	885 mm	805-925 mm	115-155 mm
7735 1505	1035 mm	805-925 mm	115-155 mm
7735 1506	1185 mm	805-925 mm	115-155 mm

Best.-Nr.	Heizkreise inkl. Kugelhahn	Heizkreise inkl. Eck-Kugelhahn	Heizkreise inkl. Eck-WMZ-Set
7735 1501	2	-	-
7735 1502	3-5	2-4	2-3
7735 1503	6-8	5-7	4-6
7735 1504	9-11	8-10	7-9
7735 1505	12	11-12	10-12
7735 1506	12+3	12+3	12+3

Best.-Nr.	Heizkreise inkl. Festwertregelung
7735 1501	-
7735 1502	2
7735 1503	3-5
7735 1504	6-8
7735 1505	9-11
7735 1506	12

TECEfloor Komfort Verteilerschrank UP 80

NEU

Stabiler Komfort Unterputz-Verteilerschrank aus 1 mm starkem, verzinktem Stahlblech, mit erhöhtem Elektromontagebereich im oberen Schrankteil inklusive Hutschiene zur Aufnahme der TECEfloor Regelklemmleisten. Rückwand mit 2 abnehmbaren Befestigungsschienen inklusive rutschsicheren Fixierschrauben zur Aufnahme der Heizkreisverteiler, Oberteil und Seitenteile mit vorgestanzten Durchbrüchen für Vor- und Rücklaufleitung, inklusive Estrichprallblech, Tür und Blendrahmen aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016), tiefenverstellbar 80-120 mm, Einbauhöhe 780-900 mm.



RG 3 | 10.0770.0030

Schranktyp	Breite	Best.-Nr.		LE 1
80-2	540 mm	77351602*	NEU	1 St.
80-3	690 mm	77351603*	NEU	1 St.
80-4	840 mm	77351604*	NEU	1 St.
80-5	990 mm	77351605*	NEU	1 St.

Maueröffnungsmaß = Innenbreite + min. 45 mm

Empfohlene Schrankbreite = Einbauten + beidseitiger Montageabstand (2 x ≥ 50 mm)

Best.-Nr.	Erforderliche Nischenbreite	Erforderliche Nischenhöhe	Erforderliche Nischentiefe
77351602	585 mm	805-925 mm	85-125 mm
77351603	735 mm	805-925 mm	85-125 mm
77351604	885 mm	805-925 mm	85-125 mm
77351605	1035 mm	805-925 mm	85-125 mm

Best.-Nr.	Heizkreise inkl. Kugelhahn	Heizkreise inkl. Eck-Kugelhahn	Heizkreise inkl. Eck-WMZ-Set
77351602	2-5	2-4	2-3
77351603	6-8	5-7	4-6
77351604	9-11	8-10	7-9
77351605	12	11-12	10-12

Best.-Nr.	Heizkreise inkl. Festwertregelung
77351602	2
77351603	3-5
77351604	6-8
77351605	9-11