



derby plus ohne Deckel mit Winkelpuffer

KBN-Nr.: DEPSIODW (Montageanleitung Seite 62)





Square



2 Sitzpuffer SPGK

Inkl. Kunststoffpuffer gegen
wandanschlagen

flach

Gesamthöhe: 42 mm

WC-Sitz Modell	
Material	Duroplast
DIN 19516	Mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz DIN 19516
Wertigkeit	gehoben
Laser	Laser CO ² VIGOUR Breite 30mm / Höhe 5mm Abstand von Deckelaußenkante (mittig) bis Unterseite des Logos 55mm
Benutzerprofil	öffentlich/normale Belastung
VPE	 7  168
Farben	KBN (Art.-Nr.) DEPSIODW (536444)

Scharnier			Sitzlänge in Abhängigkeit vom Scharnier in mm*				
KBN (Code)	Bild	Material	Besonderheit	Befestigungsart	Verstell-system	I	II
YVG410166 (C7302G)	 Schraubenlänge 78 mm	Edelstahl	Scharnierwelle Semi- Abnehmbarkeit durch Lösen der Schraube	BVO- Klappdübel	Keine Verstellmöglichkeit	411,0	411,0
<p>* gilt für Keramiken mit einem Lochabstand von 200 mm + / - 3 mm und Löchern mit Ø 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 200 mm abweicht, empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers. Die obere gemachte Angabe zur effektiven Sitzlänge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschließlich auf einen Lochabstand von 200 mm und weicht dann ggf. geringfügig ab. ** Winkelpuffer ist nur auf einer spülrandlosen Keramik montierbar</p>							
 = Spülrandlos							