

de en fr nl no cs pl cs hu es ru it sk

VIGOUR

Pure Lebenskraft im Bad

derby • Keramikoberflächen

Reinigung und Pflege

Cleaning and Care

Nettoyage et entretien

Reiniging en onderhoud

Rengjöring og pleie

Czyszczenie

i pielęgnacja

Čištění a péče

Tisztítás és ápolás

Limpieza y manteni-
miento

Чистка и уход

Pulizia e manutenzione

Čistenie a ošetrovanie

Schäden am Produkt durch Reinigungsmittel

- Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die für den Anwendungsbereich bestimmt sind.
- Befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen des Reinigungsmittelherstellers.
- Mischen Sie **niemals** Reinigungsmittel.

Schäden am Produkt durch Reinigungsgeräte

- Verwenden Sie nur Reinigungsgeräte, die für den Anwendungsbereich bestimmt sind.

Schäden am Produkt durch anhaltende Feuchtigkeit und stehendes Wasser

- Sorgen Sie für eine gute Belüftung in Ihrem Bad.
- Trocknen Sie die Produkte nach Gebrauch ab:
Nehmen Sie Wasserspritzer von Badmöbeln, Armaturen und Waschtischen auf.
Ziehen Sie Duschatrennung, Fliese und Duschwanne ab.

Schäden am Produkt durch harte Verschmutzungen

- Entfernen Sie Verschmutzungen sofort.
Frische Verunreinigungen lassen sich wesentlich leichter von der Oberfläche entfernen, als bereits angetrocknete.
- Reinigen Sie regelmäßig.
Sichtbarer Schmutz, wie z.B. Kalk- und Seifenflecken, Kosmetikrückstände, Rost und Schimmel entstehen durch zu lange oder unregelmäßige Reinigungsintervalle. Dies kann zu harten Verschmutzungen führen.
- Entfernen Sie Chemikalien sofort (wie z.B. Nagellackentferner, Parfüm, Haarfarbe und -tönungsmittel, lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten, Aceton,...).

Reinigen Sie richtig!

- Führen Sie die Reinigung mit vorgeschriebener Dosierung und Einwirkdauer objektspezifisch und bedarfsgerecht aus.
 - Beginnen Sie immer mit dem mildesten Reinigungsmittel.
- ▶ Feuchten Sie das Tuch an und reinigen Sie mit leichtem Druck.
 - ▶ Geben Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen etwas Reinigungsmittel auf das Tuch.
 - ▶ Spülen Sie mit klarem, warmem Wasser nach und entfernen Sie Reinigungsmittel und Schmutz restlos.
 - ▶ Trocknen Sie die Oberfläche.

Sanitärkeramik mit PflegePlus

PflegePlus sorgt dafür, dass für Schmutz erst gar keine Angriffsfläche entsteht. Gelöster Kalk und Schmutz fließen mit dem Wasser ab. Einfach sauber.

Dabei ist PflegePlus beständig gegen die im Haushalt üblichen Säuren und Laugen sowie gegen kosmetische und medizinische Produkte mit Inhaltsstoffen wie Lösungsmittel, Alkohol, Aceton.

✓

- **Tägliche Reinigung**
warmes Wasser
- **Kalkflecken**
saureres Reinigungsmittel auf Basis von Zitronensäure (pH-Wert 1-4)
- **Metallische Gebrauchsspuren**
(schwarze Punkte/Striche z.B. durch den Abrieb von Ringen):
Hinweis! Durch abrasive Stoffe kann die PflegePlus Oberflächenversiegelung angegriffen werden.
 - ▶ Behandeln Sie nur die betroffene Stelle mit Stahlfix, Autopolitur oder Ceranfeldreiniger.

✗

- **Haarfärbemittel** beeinträchtigt die Wirkung von PflegePLUS.
- **Verwenden Sie KEINE**
 - **scharfe bzw. abrasive Reinigungsmittel** wie Scheuermilch, -pulver oder Abflussreiniger
 - **abrasiv wirkende Reinigungsgeräte** wie z.B. Dampfreiniger, Padschwämme oder Mikrofaser-tücher.
 - Reinigungsmittel auf Basis von **Essigsäure**, da dieser die Oberflächen von Armaturen, Ablaufgarnituren und Scharnieren angreift.
 - Reinigungsmittel mit **pH-Werten von 9 bis 12**

Hinweis!

Beachten Sie, dass an diesen Produkten auch weitere Materialien (WC-Sitze, Ablaufgarnituren, Scharniere, Armaturen,...) vorkommen, die nicht die gleichen widerstandsfähigen Eigenschaften der Keramikoberflächen besitzen.

- ▶ Reinigen Sie nur die Sanitärkeramik und schützen Sie andere Materialien.
- ▶ Lassen Sie den WC-Sitz geöffnet, solange sich Reinigungsmittel im WC befindet.

- ▶ Säubern Sie die Oberfläche mit einem weichen, sauberen Reinigungstuch und warmem Wasser. Zur Reinigung Ihres WC's können Sie wie gewohnt eine WC-Bürste verwenden.
- ▶ Lassen Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen das Reinigungsmittel einige Zeit einwirken.
Tipp! Gels und Schaumreinigungsmittel haben den Vorteil, dass sie auch an schrägen Oberflächen gut haften. Sie können auch ein mit Reinigungsmittel getränktes Tuch auf die Verschmutzung legen.
- ▶ Spülen Sie mit klarem, warmem Wasser nach, um verbliebene Reinigungsmittel restlos zu entfernen.
- ▶ Trocknen Sie die Oberfläche.

Sanitärkeramik (ohne PflegePlus)

Keramik besitzt viele gute Eigenschaften: Sie ist hitze- und kältebeständig, abrieb- und kratzfest, lichtecht und hygienisch. Als natürlicher Werkstoff ist sie völlig unbedenklich in der Nutzung und zudem extrem langlebig.

✓

- **Tägliche Reinigung**
warmes Wasser,
milder Sanitärreiniger
- **Kalkflecken**
saures Reinigungsmittel auf Basis
von Zitronensäure (pH-Wert 1-4)
- **Metallische Gebrauchsspuren**
(schwarze Punkte/Striche z.B. durch
den Abrieb von Ringen):
Behandeln Sie nur die betroffene
Stelle mit Stahlfix, Autopolitur oder
Ceranfeldreiniger.
- **Haarspray**
Reinigungsmittel mit einer Alkohol-
lösung

✗

- **Verwenden Sie KEINE** Reinigungs-
mittel auf Basis von **Essigsäure**, da
dieser die Oberflächen von Armatur-
ren, Ablaufgarnituren und Scharnie-
ren angreift.

Hinweis!

Beachten Sie, dass an diesen Produkten auch weitere Materialien (WC-Sitze, Ablaufgarnituren, Scharniere, Armaturen,...) vorkommen, die nicht die gleichen widerstandsfähigen Eigenschaften der Keramikoberflächen besitzen.

- ▶ Reinigen Sie nur die Sanitärkeramik und schützen Sie andere Materialien.
- ▶ Lassen Sie den WC-Sitz geöffnet, solange sich Reinigungsmittel im WC befindet.
- ▶ Säubern Sie die Oberfläche mit einem weichen, sauberen Reinigungstuch und warmem Wasser.
- ▶ Lassen Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen das Reinigungsmittel einige Zeit einwirken.
Tipp! Gels und Schaumreinigungsmittel haben den Vorteil, dass sie auch an schrägen Oberflächen gut haften. Sie können auch ein mit Reinigungsmittel getränktes Tuch auf die Verschmutzung legen.
- ▶ Spülen Sie mit klarem, warmem Wasser nach, um verbliebene Reinigungsmittel restlos zu entfernen.
- ▶ Trocknen Sie die Oberfläche.

**Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten.
Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht auszuschließen.
Modell- und Produktansprüche können nicht geltend gemacht werden.**